По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Единый адрес: pst@nt-rt.ru | http://www.promvents.nt-rt.ru

Радиальные вентиляторы ВР 80-75

Вентиляторы низкого давления ВР 80-75 широко применяются в системах кондиционирования и вентиляции общественных и жилых зданий, производственных помещений, в составе канальных и бесканальных вентиляционных систем. Монтаж может быть произведён как непосредственно к системе воздуховодов, так и на стенах и крыше здания. У нас вы можете купить вентиляторы ВР 80-75 PromVents напрямую от производителя, что гарантирует самые низкие цены и неизменное качество, которому доверяют!

Конструктивно, вентилятор ВР 80-75 представляет из себя моноблок: на сварной раме, установлен металлический корпус,- так называемая «улитка» с двумя патрубками. Фланцы патрубков имеют отверстия, для удобства монтажа к воздуховодам вентиляционной сети. Благодаря возможности поворота корпуса вокруг рамы, выходной патрубок может быть установлен под нужным углом к горизонту.

Внутри корпуса находится лопастное рабочее колесо с 12 отогнутыми в противоположную вращению сторону лопатками. По направлению вращения рабочего колеса, различают «правые» и «левые» радиальные вентиляторы, которые обозначаются «Пр» и «Л» соответственно.

В наших вентиляторах используется анкерное крепление опорной части рамы к основанию, для чего в её нижней опорной части имеются необходимые отверстия. При монтаже, рекомендуем использовать дополнительные виброизоляторы, которые вы можете заказать у нас вместе с вентилятором.

На заводе PromVents, вентиляторы серий ВР 80-75 производятся в двух исполнениях соединения рабочего колеса с приводом:

- схема 1 — прямое соединение;
- схема 5 — соединение посредством ременной передачи.

Условия эксплуатации вентиляторов ВР 80-75

- максимальная эффективность достигается при работе в климатических регионах У и Т при температуре окружающей среды -40…+40°С по 2 и 3 категориям размещения;
- допускается использование в условиях У по 1 категории размещения, при условии защиты двигателя от воздействия внешних факторов окружающей среды;
- разрешается эксплуатация в регионах с повышенной сейсмоактивностью.

Требования к воздушной смеси:

- содержание липких и волокнистых веществ при перемещении воздуха, пыле и газосодержащих смесей не должно превышать 0,1 г/м3;
- в составе смеси не допускается присутствие взрывоопасных включений.

	№ вент.	Исполне-ние (схема)	D/Dн	Мощность двигателя	Обороты двигателя	Типоразмер дв-ля	Производи-тельность	Полное давление	Звуковая мощность	Объём при 0 гр.	Масса
Вентилятор ВР 80-75 №2,5 исп. 1 с эл. дв.: 0,12 кВт 1500 об/мин, Dн=0,9D, правый/левый	2,5	1	0,9	0,12 кВт	1500 об/мин.	АИР 56А4	370-880 м³/час	55-137 Па	67 дБА	0,17 м³	22 кг.
Вентилятор ВР 80-75 №2,5 исп. 1 с эл. дв.: 0,18 кВт 1500 об/мин, правый/левый	2,5	1		0,18 кВт	1500 об/мин.	АИР56В4					
Вентилятор ВР 80-75 №2,5 исп. 1 с эл. дв.: 0,37 кВт 3000 об/мин, Dн=0,9D, правый/левый	2,5	1	0,9	0,37 кВт	3000 об/мин.	АИР 63А2	750-1770 м³/час	230-540 Па	84 дБА	0,17 м³	22 кг.
Вентилятор ВР 80-75 №2,5 исп. 1 с эл. дв.: 0,12 кВт 1500 об/мин, Dн=0,95D, правый/левый	2,5	1	0,95	0,12 кВт	1500 об/мин.	АИР 56А4	530-910 м³/час	82-160 Па	67 дБА	0,17 м³	22 кг.
Вентилятор ВР 80-75 №2,5 исп. 1 с эл. дв.: 0,55 кВт 3000 об/мин, Dн=0,95D, правый/левый	2,5	1	0,95	0,55 кВт	3000 об/мин.	АИР 63А2	1050-1820 м³/час	330-640 Па	84 дБА	0,17 м³	22 кг.
Вентилятор ВР 80-75 №2,5 исп. 1 с эл. дв.: 0,12 кВт 1500 об/мин, Dн=1D, правый/левый	2,5	1	1	0,12 кВт	1500 об/мин.	АИР 56А4	480-980 м³/час	96-193 Па	67 дБА	0,17 м³	23 кг.

	№ вент.	Исполне-ние (схема)	D/Dн	Мощность двигателя	Обороты двигателя	Типоразмер дв-ля	Производи-тельность	Полное давление	Звуковая мощность	Объём при 0 гр.	Масса
Вентилятор ВР 80-75 №2,5 исп. 1 с эл. дв.: 0,55 кВт 3000 об/мин, Dн=1D, правый/левый	2,5	1	1	0,55 кВт	3000 об/мин.	АИР 63А2	960-1970 м³/час	380-740 Па	84 дБА	0,17 м³	25 кг.
Вентилятор ВР 80-75 №2,5 исп. 1 с эл. дв.: 0,12 кВт 1500 об/мин, Dн=1,05D, правый/левый	2,5	1	1,05	0,12 кВт	1500 об/мин.	АИР 56А4	520-1100 м³/час	103-230 Па	67 дБА	0,17 м³	23 кг.
Вентилятор ВР 80-75 №2,5 исп. 1 с эл. дв.: 0,75 кВт 3000 об/мин, Dн=1,05D, правый/левый	2,5	1	1,05	0,75 кВт	3000 об/мин.	АИР 71А2	1020-2250 м³/час	425-900 Па	84 дБА	0,17 м³	27 кг.
Вентилятор ВР 80-75 №2,5 исп. 1 с эл. дв.: 0,12 кВт 1500 об/мин, Dн=1,1D, правый/левый	2,5	1	1,1	0,12 кВт	1500 об/мин.	АИР 56А4	560-1120 м³/час	121-260 Па	67 дБА	0,17 м³	23 кг.
Вентилятор ВР 80-75 №2,5 исп. 1 с эл. дв.: 0,75 кВт 3000 об/мин, Dн=1,1D, правый/левый	2,5	1	1,1	0,75 кВт	3000 об/мин.	АИР 71А2	1100-2250 м³/час	480-1020 Па	84 дБА	0,17 м³	27 кг.
Вентилятор ВР 80-75 №3,15 исп. 1 с эл. дв.: 0,18 кВт 1500 об/мин, Dн=0,9D, правый/левый	3,15	1	0,9	0,18 кВт	1500 об/мин.	АИР 56В4	750-1790 м³/час	90-230 Па	74 дБА	0,26 м³	29 кг.
Вентилятор ВР 80-75 №3,15 исп. 1 с эл. дв.: 1,1 кВт 3000 об/мин, Dн=0,9D, правый/левый	3,15	1	0,9	1,10 кВт	3000 об/мин.	АИР 71В2	1440-3500 м³/час	360-900 Па	92 дБА	0,26 м³	30 кг.
Вентилятор ВР 80-75 №3,15 исп. 1 с эл. дв.: 0,18 кВт 1500 об/мин, Dн=0,95D, правый/левый	3,15	1	0,95	0,18 кВт	1500 об/мин.	АИР 56В4	1030-1820 м³/час	138-275 Па	74 дБА	0,26 м³	30 кг.
Вентилятор ВР 80-75 №3,15 исп. 1 с эл. дв.: 1,5 кВт 3000 об/мин, Dн=0,95D, правый/левый	3,15	1	0,95	1,50 кВт	3000 об/мин.	АИР 80А2	2100-3700 м³/час	550-1100 Па	92 дБА	0,26 м³	30 кг.
Вентилятор ВР 80-75 №3,15 исп. 1 с эл. дв.: 0,25 кВт 1500 об/мин, Dн=1D, правый/левый	3,15	1	1	0,25 кВт	1500 об/мин.	АИР 63А4	1000-1950 м³/час	163-315 Па	74 дБА	0,26 м³	30 кг.
Вентилятор ВР 80-75 №3,15 исп. 1 с эл. дв.: 1,5 кВт 3000 об/мин, Dн=1D, правый/левый	3,15	1	1	1,50 кВт	3000 об/мин.	АИР 80А2	2000-3750 м³/час	650-1250 Па	92 дБА	0,26 м³	34 кг.

	№ вент.	Исполне-ние (схема)	D/Dн	Мощность двигателя	Обороты двигателя	Типоразмер дв-ля	Производи-тельность	Полное давление	Звуковая мощность	Объём при 0 гр.	Масса
Вентилятор ВР 80-75 №3,15 исп. 1 с эл. дв.: 0,37 кВт 1500 об/мин, Dн=1,05D, правый/левый	3,15	1	1,05	0,37 кВт	1500 об/мин.	АИР 63В4	1080-2250 м³/час	178-375 Па	74 дБА	0,26 м³	30 кг.
Вентилятор ВР 80-75 №3,15 исп. 1 с эл. дв.: 2,2 кВт 3000 об/мин, Dн=1,05D, правый/левый	3,15	1	1,05	2,20 кВт	3000 об/мин.	АИР 80В2	2170-4500 м³/час	700-1500 Па	92 дБА	0,26 м³	40 кг.
Вентилятор ВР 80-75 №3,15 исп. 1 с эл. дв.: 0,37 кВт 1500 об/мин, Dн=1,1D, правый/левый	3,15	1	1,1	0,37 кВт	1500 об/мин.	АИР 63В4	1100-2250 м³/час	210-445 Па	74 дБА	0,26 м³	30 кг.
Вентилятор ВР 80-75 №3,15 исп. 1 с эл. дв.: 2,2 кВт 3000 об/мин, Dн=1,1D, правый/левый	3,15	1	1,1	2,20 кВт	3000 об/мин.	АИР 80В2	2200-4510 м³/час	820-1790 Па	92 дБА	0,26 м³	40 кг.
Вентилятор ВР 80-75 №4 исп. 1 с эл. дв.: 0,18 кВт 1000 об/мин, Dн=0,9D, правый/левый	4	1	0,9	0,18 кВт	1000 об/мин.	АИР 63А6	1030-2400 м³/час	68-167 Па	73 дБА	0,42 м³	
Вентилятор ВР 80-75 №4 исп. 1 с эл. дв.: 0,55 кВт 1500 об/мин, Dн=0,9D, правый/левый	4	1	0,9	0,55 кВт	1500 об/мин.	АИР 71А4	1550-3580 м³/час	155-375 Па	82 дБА	0,42 м³	52 кг.
Вентилятор ВР 80-75 №4 исп. 1 с эл. дв.: 0,18 кВт 1000 об/мин, Dн=0,95D, правый/левый	4	1	0,95	0,18 кВт	1000 об/мин.	АИР 63А6	1430-2500 м³/час	105-205 Па	73 дБА	0,42 м³	
Вентилятор ВР 80-75 №4 исп. 1 с эл. дв.: 0,55 кВт 1500 об/мин, Dн=0,95D, правый/левый	4	1	0,95	0,55 кВт	1500 об/мин.	АИР 71А4	2200-3750 м³/час	240-460 Па	82 дБА	0,42 м³	
Вентилятор ВР 80-75 №4 исп. 1 с эл. дв.: 0,25 кВт 1000 об/мин, Dн=1D, правый/левый	4	1	1	0,25 кВт	1000 об/мин.	АИР 63В6	1250-2950 м³/час	130-230 Па	73 дБА	0,42 м³	
Вентилятор ВР 80-75 №4 исп. 1 с эл. дв.: 0,75 кВт 1500 об/мин, Dн=1D, правый/левый	4	1	1	0,75 кВт	1500 об/мин.	АИР 71В4	1850-4300 м³/час	290-520 Па	82 дБА	0,42 м³	
Вентилятор ВР 80-75 №4 исп. 1 с эл. дв.: 4 кВт 3000 об/мин, правый/левый	4	1		4,00 кВт	3000 об/мин.	АРИ 100S2					

	№ вент.	Исполне-ние (схема)	D/Dн	Мощность двигателя	Обороты двигателя	Типоразмер дв-ля	Производи-тельность	Полное давление	Звуковая мощность	Объём при 0 гр.	Масса
Вентилятор ВР 80-75 №4 исп. 1 с эл. дв.: 5,5 кВт 3000 об/мин, Dн=1D, правый/левый	4	1	1	5,50 кВт	3000 об/мин.	АИР 100L2	3800-8800 м³/час	1190-2100 Па	101 дБА	0,42 м³	
Вентилятор ВР 80-75 №4 исп. 1 с эл. дв.: 0,37 кВт 1000 об/мин, Dн=1,05D, правый/левый	4	1	1,05	0,37 кВт	1000 об/мин.	АИР 71A6	1500-3000 м³/час	130-280 Па	73 дБА	0,42 м³	
Вентилятор ВР 80-75 №4 исп. 1 с эл. дв.: 1,1 кВт 1500 об/мин, Dн=1,05D, правый/левый	4	1	1,05	1,10 кВт	1500 об/мин.	АИР 80A4	2200-4500 м³/час	300-610 Па	82 дБА	0,42 м³	
Вентилятор ВР 80-75 №4 исп. 1 с эл. дв.: 7,5 кВт 3000 об/мин, Dн=1,05D, правый/левый	4	1	1,05	7,50 кВт	3000 об/мин.	АИР 112M2	4300-9100 м³/час	1250-2500 Па	101 дБА	0,42 м³	
Вентилятор ВР 80-75 №4 исп. 1 с эл. дв.: 0,37 кВт 1000 об/мин, Dн=1,1D, правый/левый	4	1	1,1	0,37 кВт	1000 об/мин.	АИР 71A6	1450-3100 м³/час	175-325 Па	73 дБА	0,42 м³	
Вентилятор ВР 80-75 №4 исп. 1 с эл. дв.: 1,1 кВт 1500 об/мин, Dн=1,1D, правый/левый	4	1	1,1	1,10 кВт	1500 об/мин.	АИР 80A4	2200-4600 м³/час	350-750 Па	82 дБА	0,42 м³	
Вентилятор ВР 80-75 №4 исп. 1 с эл. дв.: 7,5 кВт 3000 об/мин, Dн=1,1D, правый/левый	4	1	1,1	7,50 кВт	3000 об/мин.	АИР 112M2	4400-9200 м³/час	1400-2950 Па	101 дБА	0,42 м³	
Вентилятор ВР 80-75 №5 исп. 1 с эл. дв.: 0,55 кВт 1000 об/мин, Dн=0,9D, правый/левый	5	1	0,9	0,55 кВт	1000 об/мин.	АИР 71B6	1950-4600 м³/час	107-265 Па	78 дБА	0,71 м³	91 кг.
Вентилятор ВР 80-75 №5 исп. 1 с эл. дв.: 1,1 кВт 1500 об/мин, Dн=0,9D, правый/левый	5	1	0,9	1,10 кВт	1500 об/мин.	АИР 80A4	2970-7000 м³/час	245-620 Па	89 дБА	0,71 м³	95 кг.
Вентилятор ВР 80-75 №5 исп. 1 с эл. дв.: 0,55 кВт 1000 об/мин, Dн=0,95D, правый/левый	5	1	0,95	0,55 кВт	1000 об/мин.	АИР 71B6	2700-4900 м³/час	165-330 Па	78 дБА	0,71 м³	98 кг.
Вентилятор ВР 80-75 №5 исп. 1 с эл. дв.: 1,5 кВт 1500 об/мин, Dн=0,95D, правый/левый	5	1	0,95	1,50 кВт	1500 об/мин.	АИР 80B4	4200-7300 м³/час	375-750 Па	89 дБА	0,71 м³	107 кг.

	№ вент.	Исполне-ние (схема)	D/Dн	Мощность двигателя	Обороты двигателя	Типоразмер дв-ля	Производи-тельность	Полное давление	Звуковая мощность	Объём при 0 гр.	Масса
Вентилятор ВР 80-75 №5 исп. 1 с эл. дв.: 0,55 кВт 1000 об/мин, Dн=1D, правый/левый	5	1	1	0,55 кВт	1000 об/мин.	АИР 71B6	2600-3600 м³/час	350-370 Па	78 дБА	0,71 м³	93 кг.
Вентилятор ВР 80-75 №5 исп. 1 с эл. дв.: 0,75 кВт 1000 об/мин, Dн=1D, правый/левый	5	1	1	0,75 кВт	1000 об/мин.	АИР 80A6	2600-5100 м³/час	195-370 Па	78 дБА	0,71 м³	95 кг.
Вентилятор ВР 80-75 №5 исп. 1 с эл. дв.: 2,2 кВт 1500 об/мин, Dн=1D, правый/левый	5	1	1	2,20 кВт	1500 об/мин.	АИР 90L4	3950-7900 м³/час	440-860 Па	89 дБА	0,71 м³	107 кг.
Вентилятор ВР 80-75 №5 исп. 1 с эл. дв.: 0,75 кВт 1000 об/мин, Dн=1,05D, правый/левый	5	1	1,05	0,75 кВт	1000 об/мин.	АИР 80A6	3700-5900 м³/час	207-450 Па	78 дБА	0,71 м³	94 кг.
Вентилятор ВР 80-75 №5 исп. 1 с эл. дв.: 2,2 кВт 1500 об/мин, Dн=1,05D, правый/левый	5	1	1,05	2,20 кВт	1500 об/мин.	АИР 90L4	4200-6900 м³/час	800-1050 Па	89 дБА	0,71 м³	95 кг.
Вентилятор ВР 80-75 №5 исп. 1 с эл. дв.: 3 кВт 1500 об/мин, Dн=1,05D, правый/левый	5	1	1,05	3,00 кВт	1500 об/мин.	АИР 100S4	4200-8900 м³/час	470-1050 Па	89 дБА	0,71 м³	107 кг.
Вентилятор ВР 80-75 №5 исп. 1 с эл. дв.: 1,1 кВт 1000 об/мин, Dн=1,1D, правый/левый	5	1	1,1	1,10 кВт	1000 об/мин.	АИР 80B6	2950-5800 м³/час	275-530 Па	78 дБА	0,71 м³	97 кг.
Вентилятор ВР 80-75 №5 исп. 1 с эл. дв.: 3 кВт 1500 об/мин, Dн=1,1D, правый/левый	5	1	1,1	3,00 кВт	1500 об/мин.	АИР 100S4	4450-8800 м³/час	620-1200 Па	89 дБА	0,71 м³	107 кг.
Вентилятор ВР 80-75 №6,3 исп. 1 с эл. дв.: 1,1 кВт 1000 об/мин, Dн=0,9D, правый/левый	6,3	1	0,9	1,10 кВт	1000 об/мин.	АИР 80B6	4000-9200 м³/час	170-430 Па	86 дБА	1,28 м³	190 кг.
Вентилятор ВР 80-75 №6,3 исп. 1 с эл. дв.: 4 кВт 1500 об/мин, Dн=0,9D, правый/левый	6,3	1	0,9	4,00 кВт	1500 об/мин.	АИР 100L4	6000-14000 м³/час	390-980 Па	97 дБА	1,28 м³	175 кг.
Вентилятор ВР 80-75 №6,3 исп. 1 с эл. дв.: 1,5 кВт 1000 об/мин, Dн=0,95D, правый/левый	6,3	1	0,95	1,50 кВт	1000 об/мин.	АИР 90L6	5600-8800 м³/час	260-520 Па	86 дБА	1,28 м³	161 кг.

	№ вент.	Исполне-ние (схема)	D/Dн	Мощность двигателя	Обороты двигателя	Типоразмер дв-ля	Производи-тельность	Полное давление	Звуковая мощность	Объём при 0 гр.	Масса
Вентилятор ВР 80-75 №6,3 исп. 1 с эл. дв.: 5,5 кВт 1500 об/мин, Dн=0,95D, правый/левый	6,3	1	0,95	5,50 кВт	1500 об/мин.	АИР 112М4	8500-12800 м³/час	600-1190 Па	97 дБА	1,28 м³	178 кг.
Вентилятор ВР 80-75 №6,3 исп. 1 с эл. дв.: 2,2 кВт 1000 об/мин, Dн=1D, правый/левый	6,3	1	1	2,20 кВт	1000 об/мин.	АИР 100L6	5200-10500 м³/час	310-600 Па	86 дБА	1,28 м³	162 кг.
Вентилятор ВР 80-75 №6,3 исп. 1 с эл. дв.: 5,5 кВт 1500 об/мин, Dн=1D, правый/левый	6,3	1	1	5,50 кВт	1500 об/мин.	АИР 112М4	8000-15800 м³/час	710-1280 Па	97 дБА	1,28 м³	178 кг.
Вентилятор ВР 80-75 №6,3 исп. 1 с эл. дв.: 2,2 кВт 1000 об/мин, Dн=1,05D, правый/левый	6,3	1	1,05	2,20 кВт	1000 об/мин.	АИР 100L6	5600-11800 м³/час	340-720 Па	86 дБА	1,28 м³	163 кг.
Вентилятор ВР 80-75 №6,3 исп. 1 с эл. дв.: 7,5 кВт 1500 об/мин, Dн=1,05D, правый/левый	6,3	1	1,05	7,50 кВт	1500 об/мин.	АИР 132S4	8500-17800 м³/час	770-1650 Па	97 дБА	1,28 м³	201 кг.
Вентилятор ВР 80-75 №6,3 исп. 1 с эл. дв.: 3 кВт 1000 об/мин, Dн=1,1D, правый/левый	6,3	1	1,1	3,00 кВт	1000 об/мин.	АИР 112МА6	5850-12000 м³/час	400-830 Па	86 дБА	1,28 м³	180 кг.
Вентилятор ВР 80-75 №6,3 исп. 1 с эл. дв.: 11 кВт 1500 об/мин, Dн=1,1D, правый/левый	6,3	1	1,1	11,00 кВт	1500 об/мин.	АИР 132М4	8700-18000 м³/час	900-1900 Па	97 дБА	1,28 м³	201 кг.
Вентилятор ВР 80-75 №6,3 исп. 5 с эл. дв.: 0,55 кВт 750 об/мин, Dн=1D, правый/левый	6,3	5	1	0,55 кВт	750 об/мин.	подбор	2900-7100 м³/час	118-275 Па			218 кг.
Вентилятор ВР 80-75 №6,3 исп. 5 с эл. дв.: 0,75 кВт 750 об/мин, Dн=1D, правый/левый	6,3	5	1	0,75 кВт	750 об/мин.	подбор	3250-8000 м³/час	144-350 Па			229 кг.
Вентилятор ВР 80-75 №6,3 исп. 5 с эл. дв.: 1,1 кВт 1000 об/мин, Dн=1D, правый/левый	6,3	5	1	1,10 кВт	1000 об/мин.	подбор	3750-9200 м³/час	198-470 Па			237 кг.
Вентилятор ВР 80-75 №6,3 исп. 5 с эл. дв.: 1,5 кВт 1000 об/мин, Dн=1D, правый/левый	6,3	5	1	1,50 кВт	1000 об/мин.	подбор	1080-4250 м³/час	245-580 Па			243 кг.

	№ вент.	Исполне-ние (схема)	D/Dн	Мощность двигателя	Обороты двигателя	Типоразмер дв-ля	Производи-тельность	Полное давление	Звуковая мощность	Объём при 0 гр.	Масса
Вентилятор ВР 80-75 №6,3 исп. 5 с эл. дв.: 2,2 кВт 1000 об/мин, Dн=1D, правый/левый	6,3	5	1	2,20 кВт	1000 об/мин.	подбор	4800-12000 м³/час	320-780 Па			250 кг.
Вентилятор ВР 80-75 №6,3 исп. 5 с эл. дв.: 3 кВт 1500 об/мин, Dн=1D, правый/левый	6,3	5	1	3,00 кВт	1500 об/мин.	подбор	5250-13000 м³/час	400-950 Па			268 кг.
Вентилятор ВР 80-75 №6,3 исп. 5 с эл. дв.: 4 кВт 1500 об/мин, Dн=1D, правый/левый	6,3	5	1	4,00 кВт	1500 об/мин.	подбор	6000-14200 м³/час	470-1180 Па			264 кг.
Вентилятор ВР 80-75 №6,3 исп. 5 с эл. дв.: 7,5 кВт 1500 об/мин, Dн=1D, правый/левый	6,3	5	1	7,50 кВт	1500 об/мин.	подбор	7300-18000 м³/час	750-1800 Па			281 кг.
Вентилятор ВР 80-75 №8 исп. 1 с эл. дв.: 4 кВт 1000 об/мин, Dн=0,9D, правый/левый	8	1	0,9	4,00 кВт	1000 об/мин.	АИР 112МВ6	8100-19000 м³/час	275-700 Па		2,50 м³	250 кг.
Вентилятор ВР 80-75 №8 исп. 1 с эл. дв.: 5,5 кВт 1500 об/мин, Dн=0,95D, правый/левый	8	1	0,95	5,50 кВт	1500 об/мин.	АИР 132S6	11600-19900 м³/час	435-840 Па		2,50 м³	270 кг.
Вентилятор ВР 80-75 №8 исп. 1 с эл. дв.: 2,2 кВт 1000 об/мин, Dн=1D, правый/левый	8	1	1	2,20 кВт	1000 об/мин.	АИР 112МА8	8200-15300 м³/час	380-520 Па		2,50 м³	254 кг.
Вентилятор ВР 80-75 №8 исп. 1 с эл. дв.: 5,5 кВт 1000 об/мин, Dн=1D, правый/левый	8	1	1	5,50 кВт	1000 об/мин.	АИР 132S6	11100-21600 м³/час	640-990 Па		2,50 м³	277 кг.
Вентилятор ВР 80-75 №8 исп. 1 с эл. дв.: 18,5 кВт 1500 об/мин, Dн=1D, правый/левый	8	1	1	18,50 кВт	1500 об/мин.	АИР 160М4	17100-32400 м³/час	1400-2150 Па		2,50 м³	312 кг.
Вентилятор ВР 80-75 №8 исп. 1 с эл. дв.: 3 кВт 750 об/мин, Dн=1,05D, правый/левый	8	1	1,05	3,00 кВт	750 об/мин.	АИР 112МВ8	8800-18100 м³/час	310-660 Па		2,50 м³	280 кг.
Вентилятор ВР 80-75 №8 исп. 1 с эл. дв.: 7,5 кВт 1000 об/мин, Dн=1,05D, правый/левый	8	1	1,05	7,50 кВт	1000 об/мин.	АИР 132М6	11600-24500 м³/час	540-1180 Па		2,50 м³	293 кг.

	№ вент.	Исполне-ние (схема)	D/Dн	Мощность двигателя	Обороты двигателя	Типоразмер дв-ля	Производи-тельность	Полное давление	Звуковая мощность	Объём при 0 гр.	Масса
Вентилятор ВР 80-75 №8 исп. 1 с эл. дв.: 4 кВт 750 об/мин, Dн=1,1D, правый/левый	8	1	1,1	4,00 кВт	750 об/мин.	АИР 132S8	8900-18200 м³/час	360-780 Па		2,50 м³	325 кг.
Вентилятор ВР 80-75 №8 исп. 1 с эл. дв.: 7,5 кВт 1000 об/мин, Dн=1,1D, правый/левый	8	1	1,1	7,50 кВт	1000 об/мин.	АИР 132M6	11800-17800 м³/час	110-1350 Па		2,50 м³	330 кг.
Вентилятор ВР 80-75 №8 исп. 1 с эл. дв.: 11 кВт 1000 об/мин, Dн=1,1D, правый/левый	8	1	1,1	11,00 кВт	1000 об/мин.	АИР 160S6	11800-24500 м³/час	640-1350 Па		2,50 м³	337 кг.
Вентилятор ВР 80-75 №8 исп. 5 с эл. дв.: 0,75 кВт 750 об/мин, Dн=1D, правый/левый	8	5	1	0,75 кВт	750 об/мин.	подбор	4500-11000 м³/час	108-253 Па		3,36 м³	318 кг.
Вентилятор ВР 80-75 №8 исп. 5 с эл. дв.: 1,1 кВт 750 об/мин, Dн=1D, правый/левый	8	5	1	1,10 кВт	750 об/мин.	подбор	5200-12800 м³/час	144-245 Па		3,36 м³	320 кг.
Вентилятор ВР 80-75 №8 исп. 5 с эл. дв.: 1,5 кВт 750 об/мин, Dн=1D, правый/левый	8	5	1	1,50 кВт	750 об/мин.	подбор	5800-14100 м³/час	175-430 Па		3,36 м³	320 кг.
Вентилятор ВР 80-75 №8 исп. 5 с эл. дв.: 2,2 кВт 750 об/мин, Dн=1D, правый/левый	8	5	1	2,20 кВт	750 об/мин.	подбор	6800-16100 м³/час	240-550 Па		3,36 м³	333 кг.
Вентилятор ВР 80-75 №8 исп. 5 с эл. дв.: 3 кВт 1000 об/мин, Dн=1D, правый/левый	8	5	1	3,00 кВт	1000 об/мин.	подбор	7400-18000 м³/час	285-690 Па		3,36 м³	340 кг.
Вентилятор ВР 80-75 №8 исп. 5 с эл. дв.: 4 кВт 1000 об/мин, Dн=1D, правый/левый	8	5	1	4,00 кВт	1000 об/мин.	подбор	8200-20000 м³/час	350-830 Па		3,36 м³	357 кг.
Вентилятор ВР 80-75 №8 исп. 5 с эл. дв.: 5,5 кВт 1000 об/мин, Dн=1D, правый/левый	8	5	1	5,50 кВт	1000 об/мин.	АИРМ 132M8	9100-22100 м³/час	430-1040 Па		3,36 м³	377 кг.
Вентилятор ВР 80-75 №8 исп. 5 с эл. дв.: 7,5 кВт 1000 об/мин, Dн=1D, правый/левый	8	5	1	7,50 кВт	1000 об/мин.	АИРМ 132M6	10200-25000 м³/час	530-1300 Па		3,36 м³	393 кг.

	№ вент.	Исполне-ние (схема)	D/Dн	Мощность двигателя	Обороты двигателя	Типоразмер дв-ля	Производи-тельность	Полное давление	Звуковая мощность	Объём при 0 гр.	Масса
Вентилятор ВР 80-75 №8 исп. 5 с эл. дв.: 11 кВт 1000 об/мин, Dн=1D, правый/левый	8	5	1	11,00 кВт	1000 об/мин.	АИР 160S6	11700-27500 м³/час	700-1630 Па		3,36 м³	437 кг.
Вентилятор ВР 80-75 №10 исп. 1 с эл. дв.: 4 кВт 750 об/мин, Dн=0,9D, правый/левый	10	1	0,9	4,00 кВт	750 об/мин.	АИР 132S8	12000-27300 м³/час	345-620 Па		4,97 м³	565 кг.
Вентилятор ВР 80-75 №10 исп. 1 с эл. дв.: 11 кВт 1000 об/мин, Dн=0,9D, правый/левый	10	1	0,9	11,00 кВт	1000 об/мин.	АИР 160S6	16000-36500 м³/час	430-1090 Па		4,97 м³	612 кг.
Вентилятор ВР 80-75 №10 исп. 1 с эл. дв.: 5,5 кВт 1000 об/мин, Dн=0,95D, правый/левый	10	1	0,95	5,50 кВт	1000 об/мин.	АИР 132M8	17100-29000 м³/час	370-740 Па		4,97 м³	575 кг.
Вентилятор ВР 80-75 №10 исп. 1 с эл. дв.: 15 кВт 1000 об/мин, Dн=0,95D, правый/левый	10	1	0,95	15,00 кВт	1000 об/мин.	АИР 160M6	23000-38500 м³/час	660-1300 Па		4,97 м³	627 кг.
Вентилятор ВР 80-75 №10 исп. 1 с эл. дв.: 7,5 кВт 750 об/мин, Dн=1D, правый/левый	10	1	1	7,50 кВт	750 об/мин.	АИР 160S8	15900-31500 м³/час	550-860 Па		4,97 м³	600 кг.
Вентилятор ВР 80-75 №10 исп. 1 с эл. дв.: 7,5 кВт 1000 об/мин, Dн=1D, правый/левый	10	1	1	7,50 кВт	1000 об/мин.	АИР 180M6	21500-42000 м³/час	790-1500 Па		4,97 м³	680 кг.
Вентилятор ВР 80-75 №10 исп. 1 с эл. дв.: 18,5 кВт 750 об/мин, Dн=1,05D, правый/левый	10	1	1,05	18,50 кВт	750 об/мин.	АИР 160M8	17000-35500 м³/час	480-1070 Па		4,97 м³	612 кг.
Вентилятор ВР 80-75 №10 исп. 1 с эл. дв.: 11 кВт 1000 об/мин, Dн=1,05D, правый/левый	10	1	1,05	11,00 кВт	1000 об/мин.	АИР 200M6	23100-46500 м³/час	840-1800 Па		4,97 м³	738 кг.
Вентилятор ВР 80-75 №10 исп. 1 с эл. дв.: 22 кВт 750 об/мин, Dн=1,1D, правый/левый	10	1	1,1	22,00 кВт	750 об/мин.	АИР 160M8	17600-35800 м³/час	572-1210 Па		4,97 м³	622 кг.
Вентилятор ВР 80-75 №10 исп. 5 с эл. дв.: 1,1 кВт 750 об/мин, Dн=1D, правый/левый	10	5	1	1,10 кВт	750 об/мин.	подбор	7050-17100 м³/час	107-251 Па		6,27 м³	710 кг.

	№ вент.	Исполне-ние (схема)	D/Dн	Мощность двигателя	Обороты двигателя	Типоразмер дв-ля	Производи-тельность	Полное давление	Звуковая мощность	Объём при 0 гр.	Масса
Вентилятор ВР 80-75 №10 исп. 5 с эл. дв.: 1,5 кВт 750 об/мин, Dн=1D, правый/левый	10	5	1	1,50 кВт	750 об/мин.	подбор	7900-19000 м³/час	130-315 Па		6,27 м³	720 кг.
Вентилятор ВР 80-75 №10 исп. 5 с эл. дв.: 2,2 кВт 750 об/мин, Dн=1D, правый/левый	10	5	1	2,20 кВт	750 об/мин.	подбор	9000-22500 м³/час	175-410 Па		6,27 м³	730 кг.
Вентилятор ВР 80-75 №10 исп. 5 с эл. дв.: 3 кВт 750 об/мин, Dн=1D, правый/левый	10	5	1	3,00 кВт	750 об/мин.	подбор	10000-24700 м³/час	212-505 Па		6,27 м³	750 кг.
Вентилятор ВР 80-75 №10 исп. 5 с эл. дв.: 4 кВт 750 об/мин, Dн=1D, правый/левый	10	5	1	4,00 кВт	750 об/мин.	подбор	11000-26500 м³/час	255-620 Па		6,27 м³	770 кг.
Вентилятор ВР 80-75 №10 исп. 5 с эл. дв.: 5,5 кВт 750 об/мин, Dн=1D, правый/левый	10	5	1	5,50 кВт	750 об/мин.	подбор	12300-30100 м³/час	325-780 Па		6,27 м³	770 кг.
Вентилятор ВР 80-75 №10 исп. 5 с эл. дв.: 5,5 кВт 1000 об/мин, правый/левый	10	5		5,50 кВт	1000 об/мин.						
Вентилятор ВР 80-75 №10 исп. 5 с эл. дв.: 7,5 кВт 750 об/мин, Dн=1D, правый/левый	10	5	1	7,50 кВт	750 об/мин.	подбор	13900-33900 м³/час	400-990 Па		6,27 м³	810 кг.
Вентилятор ВР 80-75 №10 исп. 5 с эл. дв.: 7,5 кВт 1000 об/мин, правый/левый	10	5		7,50 кВт	1000 об/мин.						
Вентилятор ВР 80-75 №10 исп. 5 с эл. дв.: 11 кВт 750 об/мин, правый/левый	10	5		11,00 кВт	750 об/мин.						
Вентилятор ВР 80-75 №10 исп. 5 с эл. дв.: 11 кВт 1000 об/мин, Dн=1D, правый/левый	10	5	1	11,00 кВт	1000 об/мин.	подбор	15800-37500 м³/час	530-1250 Па		6,27 м³	840 кг.
Вентилятор ВР 80-75 №10 исп. 5 с эл. дв.: 15 кВт 1000 об/мин, правый/левый	10	5		15,00 кВт	1000 об/мин.						

	№ вент.	Исполне-ние (схема)	D/Dн	Мощность двигателя	Обороты двигателя	Типоразмер дв-ля	Производи-тельность	Полное давление	Звуковая мощность	Объём при 0 гр.	Масса
Вентилятор ВР 80-75 №10 исп. 5 с эл. дв.: 18,5 кВт 1000 об/мин, Dн=1D, правый/левый	10	5	1	18,50 кВт	1000 об/мин.	подбор	18400-45300 м³/час	720-1800 Па		6,27 м³	750 кг.
Вентилятор ВР 80-75 №10 исп. 5 с эл. дв.: 22 кВт 1000 об/мин, Dн=1D, правый/левый	10	5	1	22,00 кВт	1000 об/мин.						
Вентилятор ВР 80-75 №12,5 исп. 1 с эл. дв.: 15 кВт 750 об/мин, Dн=0,9D, правый/левый	12,5	1	0,9	15,00 кВт	750 об/мин.	АИР 180М8	23700-54600 м³/час	385-980 Па		8,73 м³	1180 кг.
Вентилятор ВР 80-75 №12,5 исп. 1 с эл. дв.: 18,5 кВт 750 об/мин, Dн=0,95D, правый/левый	12,5	1	0,95	18,50 кВт	750 об/мин.	АИР 200М8	33700-58100 м³/час	590-1170 Па		8,73 м³	1490 кг.
Вентилятор ВР 80-75 №12,5 исп. 1 с эл. дв.: 22 кВт 750 об/мин, Dн=1D, правый/левый	12,5	1	1	22,00 кВт	750 об/мин.	АИР 200L8	31100-61500 м³/час	700-1350 Па		8,73 м³	1380 кг.
Вентилятор ВР 80-75 №12,5 исп. 1 с эл. дв.: 30 кВт 750 об/мин, Dн=1,05D, правый/левый	12,5	1	1,05	30,00 кВт	750 об/мин.	АИР 225М8	34100-69100 м³/час	750-1600 Па		8,73 м³	1410 кг.
Вентилятор ВР 80-75 №12,5 исп. 1 с эл. дв.: 37 кВт 750 об/мин, Dн=1,1D, правый/левый	12,5	1	1,1	37,00 кВт	750 об/мин.	АИР 250S8	34100-70500 м³/час	895-1870 Па		8,73 м³	1430 кг.
Вентилятор ВР 80-75 №12,5 исп. 5 с эл. дв.: 3 кВт 750 об/мин, Dн=1D, правый/левый	12,5	5	1	3,00 кВт	750 об/мин.	подбор	13700-33500 м³/час	154-375 Па		10,17 м³	1180 кг.
Вентилятор ВР 80-75 №12,5 исп. 5 с эл. дв.: 4 кВт 750 об/мин, Dн=1D, правый/левый	12,5	5	1	4,00 кВт	750 об/мин.	подбор	14800-36100 м³/час	190-455 Па		10,17 м³	1210 кг.
Вентилятор ВР 80-75 №12,5 исп. 5 с эл. дв.: 5,5 кВт 750 об/мин, Dн=1D, правый/левый	12,5	5	1	5,50 кВт	750 об/мин.	подбор	16500-40100 м³/час	245-580 Па		10,17 м³	1240 кг.
Вентилятор ВР 80-75 №12,5 исп. 5 с эл. дв.: 7,5 кВт 750 об/мин, Dн=1D, правый/левый	12,5	5	1	7,50 кВт	750 об/мин.	подбор	18600-45100 м³/час	245-300 Па		10,17 м³	1270 кг.

	№ вент.	Исполне-ние (схема)	D/Dн	Мощность двигателя	Обороты двигателя	Типоразмер дв-ля	Производи-тельность	Полное давление	Звуковая мощность	Объём при 0 гр.	Масса
Вентилятор ВР 80-75 №12,5 исп. 5 с эл. дв.: 11 кВт 750 об/мин, Dн=1D, правый/левый	12,5	5	1	11,00 кВт	750 об/мин.	подбор	21800-52100 м³/час	280-920 Па		10,17 м³	980 кг.
Вентилятор ВР 80-75 №12,5 исп. 5 с эл. дв.: 15 кВт 750 об/мин, Dн=1D, правый/левый	12,5	5	1	15,00 кВт	750 об/мин.	подбор	23500-58100 м³/час	470-1180 Па		10,17 м³	1020 кг.
Вентилятор ВР 80-75 №12,5 исп. 5 с эл. дв.: 18,5 кВт 750 об/мин, Dн=1D, правый/левый	12,5	5	1	18,50 кВт	750 об/мин.	подбор	25100-61100 м³/час	540-1310 Па		10,17 м³	1050 кг.
Вентилятор ВР 80-75 №12,5 исп. 5 с эл. дв.: 22 кВт 750 об/мин, Dн=1D, правый/левый	12,5	5	1	22,00 кВт	750 об/мин.	подбор	26700-65100 м³/час	610-1490 Па		10,17 м³	1100 кг.
Вентилятор ВР 80-75 №12,5 исп. 5 с эл. дв.: 11 кВт 1000 об/мин, правый/левый	12,5	5		11,00 кВт	1000 об/мин.						
Вентилятор ВР 80-75 №12,5 исп. 5 с эл. дв.: 15 кВт 1000 об/мин, правый/левый	12,5	5		15,00 кВт	1000 об/мин.						
Вентилятор ВР 80-75 №12,5 исп. 5 с эл. дв.: 18,5 кВт 1000 об/мин, правый/левый	12,5	5		18,50 кВт	1000 об/мин.						
Вентилятор ВР 80-75 №12,5 исп. 5 с эл. дв.: 22 кВт 1000 об/мин, правый/левый	12,5	5		22,00 кВт	1000 об/мин.						
Вентилятор ВР 80-75 №12,5 исп. 5 с эл. дв.: 30 кВт 1000 об/мин, Dн=1D, правый/левый	12,5	5	1	30,00 кВт	1000 об/мин.	подбор	29700-71400 м³/час	750-1820 Па		10,17 м³	1150 кг.
Вентилятор ВР 80-75 №14 исп. 1 с эл. дв.: 45 кВт 750 об/мин, Dн=1D, правый/левый	14	1	1	45,00 кВт	750 об/мин.	АИР 250М8	42400-90000 м³/час	1400-2050 Па			1700 кг.
Вентилятор ВР 80-75 №14 исп. 1 с эл. дв.: 55 кВт 750 об/мин, Dн=1D, правый/левый	14	1	1	55,00 кВт	750 об/мин.	АИР 280S8	42400-104000 м³/час	1050-2050 Па			

	№ вент.	Исполне-ние (схема)	D/Dн	Мощность двигателя	Обороты двигателя	Типоразмер дв-ля	Производи-тельность	Полное давление	Звуковая мощность	Объём при 0 гр.	Масса
Вентилятор ВР 80-75 №16 исп. 5 с эл. дв.: 11 кВт 750 об/мин, Dн=1D, правый/левый	16	5	1	11,00 кВт	750 об/мин.	АИР 160М8	28500-71400 м³/час	275-680 Па		17,40 м³	2710 кг.
Вентилятор ВР 80-75 №16 исп. 5 с эл. дв.: 15 кВт 750 об/мин, Dн=1D, правый/левый	16	5	1	15,00 кВт	750 об/мин.	подбор	33100-79800 м³/час	340-820 Па		17,40 м³	2740 кг.
Вентилятор ВР 80-75 №16 исп. 5 с эл. дв.: 18,5 кВт 750 об/мин, Dн=1D, правый/левый	16	5	1	18,50 кВт	750 об/мин.	подбор	35100-85100 м³/час	395-950 Па		17,40 м³	2805 кг.
Вентилятор ВР 80-75 №16 исп. 5 с эл. дв.: 22 кВт 750 об/мин, Dн=1D, правый/левый	16	5	1	22,00 кВт	750 об/мин.	подбор	36800-90100 м³/час	440-1080 Па		17,40 м³	2830 кг.
Вентилятор ВР 80-75 №16 исп. 5 с эл. дв.: 30 кВт 750 об/мин, Dн=1D, правый/левый	16	5	1	30,00 кВт	750 об/мин.	подбор	42100-100000 м³/час	545-1350 Па		17,40 м³	2840 кг.
Вентилятор ВР 80-75 №16 исп. 5 с эл. дв.: 37 кВт 750 об/мин, Dн=1D, правый/левый	16	5	1	37,00 кВт	750 об/мин.	подбор	44800-108100 м³/час	640-1580 Па		17,40 м³	2990 кг.
Вентилятор ВР 80-75 №16 исп. 5 с эл. дв.: 45 кВт 750 об/мин, Dн=1D, правый/левый	16	5	1	45,00 кВт	750 об/мин.	подбор	47500-118100 м³/час	720-1750 Па		17,40 м³	3015 кг.
Вентилятор ВР 80-75 №16 исп. 5 с эл. дв.: 55 кВт 750 об/мин, Dн=1D, правый/левый	16	5	1	55,00 кВт	750 об/мин.	подбор	50800-126100 м³/час	830-2020 Па		17,40 м³	3190 кг.
Вентилятор ВР 80-75 №16 исп. 5 с эл. дв.: 30 кВт 1000 об/мин, Dн=1D, правый/левый	16	5	1	30,00 кВт	1000 об/мин.						
Вентилятор ВР 80-75 №16 исп. 5 с эл. дв.: 55 кВт 1000 об/мин, Dн=1D, правый/левый	16	5	1	55,00 кВт	1000 об/мин.						

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Единый адрес: pst@nt-rt.ru | http://www.promvents.nt-rt.ru