

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Единый адрес: pst@nt-rt.ru | <http://www.promvents.nt-rt.ru>

Радиальные вентиляторы ВР 86-77



Радиальные вентиляторы одностороннего всасывания низкого давления ВР 86-77 применяют в системах вентиляции, где требуется высокий КПД, наравне с низким уровнем шума, а так же в системах вентиляции, где нужна параллельная работа нескольких вентиляторов низкого давления. У нас вы можете купить вентиляторы ВР 86-77 PromVents напрямую от производителя, что гарантирует самые низкие цены и неизменное качество, которому доверяют!

Основной сферой применения данной серии являются системы кондиционирования воздуха в жилых и общественных помещениях, реже, для других санитарно-технических целей в производственных зданиях. Может применяться для перемещения воздуха как по воздуховодам, так и для непосредственной подачи или отсоса воздуха из помещения.

Конструктивные особенности вентиляторов ВР 86-77

Радиальные вентиляторы ВР 86-77 представляют собой расположенное в спиральном кожухе "улитке" лопаточное рабочее колесо, при вращении которого воздух, попадающий в каналы между его лопатками, двигается в радиальном направлении к периферии колеса, где сжимается и под действием центробежной силы отбрасывается в спиральный кожух и далее направляется в нагнетательное отверстие.

«Беличье» рабочее колесо представляет собой пустотелый цилиндр, в котором по всей боковой поверхности, параллельно оси вращения, установлены на равных расстояниях лопатки. Рабочее колесо устанавливается на валу электродвигателя и стопорится болтом.

Корпус вентилятора спиральный и может быть установлен в любом из 6 положений через 45°.

Комплектуется **асинхронными электродвигателями** напряжением 380В (380/220) и частотой 50Гц различной мощности и частоты вращения для расширения спектра аэродинамических характеристик.

Корпус и электродвигатель вентилятора устанавливаются на сварную раму, изготовленную из гнутого профиля. Вентиляторы этого типа изготавливаются по 1-ой конструктивной схеме, где двигатель непосредственно соединён, так и по 5-ой схеме исполнения с ременным приводом двигателя.

Комплектация вентилятора может быть дополнена по требованию заказчика виброизоляторами, которые устанавливаются между рамой и основанием, а также, гибкими вставками для нагнетающего и всасывающего патрубков.

Вентиляторы ВР 86-77 PromVents могут быть изготовлены как из углеродистой стали, так и из нержавеющей или алюминиевой стали, а также могут быть выполнены из разнородных материалов.

Условия эксплуатации и требования к рабочей смеси вентиляторов ВР 86-77

- содержание липких и волокнистых веществ при перемещении воздуха, пыли и газосодержащих смесей не должно превышать 0,1 г/м3;
- в составе воздушной смеси не допускается присутствие взрывоопасных включений.

Условия эксплуатации и оптимальный режим работы

- максимальная эффективность достигается при работе в климатических регионах У и Т при температуре окружающей среды -40...+40°С по 2 и 3 категориям размещения;
- допускается использование в условиях У по 1 категории размещения, при условии защиты двигателя от воздействия внешних факторов окружающей среды;
- разрешается эксплуатация в регионах с повышенной сейсмоактивностью.

	№ вент.	Исполне- ние (схема)	Мощность двигателя	Обороты двигателя	Обороты раб. колеса	Типоразмер дв-ля	Производи- тельность	Полное давление	Масса
Вентилятор ВР 86-77 №2 исп. 1 с эл. дв.: 0,09 кВт 1500/ об/мин, правый/левый	2	1	0,09 кВт	1500 об/мин.		АИС56В4	200-410 м³/час	20-100 Па	19 кг.
Вентилятор ВР 86-77 №2 исп. 1 с эл. дв.: 0,25 кВт 1500/ об/мин, правый/левый	2	1	0,25 кВт	1500 об/мин.		АИР63А	250-450 м³/час	30-120 Па	20 кг.
Вентилятор ВР 86-77 №2 исп. 1 с эл. дв.: 0,25 кВт 3000/ об/мин, правый/левый	2	1	0,25 кВт	3000 об/мин.		АИР56В2	450-970 м³/час	140-470 Па	19 кг.
Вентилятор ВР 86-77 №2,5	2,5	1	0,12 кВт	1500 об/мин.		АИР56А4	650-950 м³/час	90-200 Па	20 кг.

	№ вент.	Исполне- ние (схема)	Мощность двигателя	Обороты двигателя	Обороты раб. колеса	Типоразмер дв-ля	Производи- тельность	Полное давление	Масса
<u>исп. 1 с эл. дв.: 0,12 кВт 1500/ об/мин, правый/левый</u>									
<u>Вентилятор ВР 86-77 №2,5 исп. 1 с эл. дв.: 0,18 кВт 1500/ об/мин, правый/левый</u>	2,5	1	0,18 кВт	1500 об/мин.		АИР56В4	650-990 м³/час	90-200 Па	20 кг.
<u>Вентилятор ВР 86-77 №2,5 исп. 1 с эл. дв.: 0,25 кВт 1500/ об/мин, правый/левый</u>	2,5	1	0,25 кВт	1500 об/мин.		АИР63А4	400-1000 м³/час	90-200 Па	21 кг.
<u>Вентилятор ВР 86-77 №2,5 исп. 1 с эл. дв.: 0,37 кВт 1500/ об/мин, правый/левый</u>	2,5	1	0,37 кВт	1500 об/мин.		АИР63В4	345-1035 м³/час	100-200 Па	22 кг.
<u>Вентилятор ВР 86-77 №2,5 исп. 1 с эл. дв.: 0,55 кВт 1500/ об/мин, правый/левый</u>	2,5	1	0,55 кВт	1500 об/мин.		АИМ71А4	450-1050 м³/час	100-210 Па	25 кг.
<u>Вентилятор ВР 86-77 №2,5 исп. 1 с эл. дв.: 0,75 кВт 1500/ об/мин, правый/левый</u>	2,5	1	0,75 кВт	1500 об/мин.		АИР71В4	650-1050 м³/час	100-210 Па	26 кг.
<u>Вентилятор ВР 86-77 №2,5 исп. 1 с эл. дв.: 0,37 кВт 3000/ об/мин, правый/левый</u>	2,5	1	0,37 кВт	3000 об/мин.		АИР63А2	550-1650 м³/час	300-490 Па	21 кг.
<u>Вентилятор ВР 86-77 №2,5 исп. 1 с эл. дв.: 0,55 кВт 3000/ об/мин, правый/левый</u>	2,5	1	0,55 кВт	3000 об/мин.		АИР63В2	525-2000 м³/час	275-695 Па	22 кг.
<u>Вентилятор ВР 86-77 №2,5 исп. 1 с эл. дв.: 0,75 кВт 3000/ об/мин, правый/левый</u>	2,5	1	0,75 кВт	3000 об/мин.		АИР71А2	550-2050 м³/час	300-700 Па	25 кг.
<u>Вентилятор ВР 86-77 №2,5 исп. 1 с эл. дв.: 1,1 кВт 3000/ об/мин, правый/левый</u>	2,5	1	1,10 кВт	3000 об/мин.		АИР71В2	600-2100 м³/час	340-750 Па	26 кг.
<u>Вентилятор ВР 86-77 №2,5 исп. 1 с эл. дв.: 1,5 кВт 3000/ об/мин, правый/левый</u>	2,5	1	1,50 кВт	3000 об/мин.		АИР80А2	650-2150 м³/час	370-780 Па	29 кг.
<u>Вентилятор ВР 86-77 №3,15 исп. 1 с эл. дв.: 0,18 кВт 1500/ об/мин, правый/левый</u>	3,15	1	0,18 кВт	1500 об/мин.		АИР56В4	760-1820 м³/час	110-185 Па	31 кг.

	№ вент.	Исполне- ние (схема)	Мощность двигателя	Обороты двигателя	Обороты раб. колеса	Типоразмер дв-ля	Производи- тельность	Полное давление	Масса
<u>об/мин, правый/левый</u>									
<u>Вентилятор ВР 86-77 №3,15 исп. 1 с эл. дв.: 0,25 кВт 1500/ об/мин, правый/левый</u>	3,15	1	0,25 кВт	1500 об/мин.		АИР63А4	850-1840 м³/час	130-280 Па	32 кг.
<u>Вентилятор ВР 86-77 №3,15 исп. 1 с эл. дв.: 0,37 кВт 1500/ об/мин, правый/левый</u>	3,15	1	0,37 кВт	1500 об/мин.		АИР63В4	900-1950 м³/час	130-370 Па	33 кг.
<u>Вентилятор ВР 86-77 №3,15 исп. 1 с эл. дв.: 0,55 кВт 1500/ об/мин, правый/левый</u>	3,15	1	0,55 кВт	1500 об/мин.		АИР71А4	1000-2030 м³/час	140-400 Па	36 кг.
<u>Вентилятор ВР 86-77 №3,15 исп. 1 с эл. дв.: 0,75 кВт 1500/ об/мин, правый/левый</u>	3,15	1	0,75 кВт	1500 об/мин.		АИР71В4	1050-2230 м³/час	140-430 Па	37 кг.
<u>Вентилятор ВР 86-77 №3,15 исп. 1 с эл. дв.: 1,1 кВт 1500/ об/мин, правый/левый</u>	3,15	1	1,10 кВт	1500 об/мин.		АИР80А4	1100-2290 м³/час	200-450 Па	39 кг.
<u>Вентилятор ВР 86-77 №3,15 исп. 1 с эл. дв.: 1,1 кВт 3000/ об/мин, правый/левый</u>	3,15	1	1,10 кВт	3000 об/мин.		АИР71В2	1050-3200 м³/час	280-1030 Па	37 кг.
<u>Вентилятор ВР 86-77 №3,15 исп. 1 с эл. дв.: 1,5 кВт 3000/ об/мин, правый/левый</u>	3,15	1	1,50 кВт	3000 об/мин.		АИР80А2	1115-3455 м³/час	270-1340 Па	40 кг.
<u>Вентилятор ВР 86-77 №3,15 исп. 1 с эл. дв.: 2,2 кВт 3000/ об/мин, правый/левый</u>	3,15	1	2,20 кВт	3000 об/мин.		АИР80В2	1500-3800 м³/час	480-1350 Па	43 кг.
<u>Вентилятор ВР 86-77 №3,15 исп. 1 с эл. дв.: 3,0 кВт 3000/ об/мин, правый/левый</u>	3,15	1	3,00 кВт	3000 об/мин.		АИР90L2	1500-4000 м³/час	680-1350 Па	40 кг.
<u>Вентилятор ВР 86-77 №4 исп. 1 с эл. дв.: 0,25 кВт 1000/ об/мин, правый/левый</u>	4	1	0,25 кВт	1000 об/мин.		АИР63В6	1400-2700 м³/час	120-210 Па	53 кг.
<u>Вентилятор ВР 86-77 №4 исп. 1 с эл. дв.: 0,37 кВт 1000/ об/мин, правый/левый</u>	4	1	0,37 кВт	1000 об/мин.		АИР71А6	1300-2700 м³/час	180-270 Па	59 кг.

	№ вент.	Исполне- ние (схема)	Мощность двигателя	Обороты двигателя	Обороты раб. колеса	Типоразмер дв-ля	Производи- тельность	Полное давление	Масса
<u>Вентилятор ВР 86-77 №4 исп. 1 с эл. дв.: 0,55 кВт 1000/ об/мин, правый/левый</u>	4	1	0,55 кВт	1000 об/мин.		АИР71В6	1300-2800 м³/час	200-300 Па	57 кг.
<u>Вентилятор ВР 86-77 №4 исп. 1 с эл. дв.: 0,75 кВт 1000/ об/мин, правый/левый</u>	4	1	0,75 кВт	1000 об/мин.		АИР80А6	1300-2800 м³/час	210-320 Па	59 кг.
<u>Вентилятор ВР 86-77 №4 исп. 1 с эл. дв.: 0,55 кВт 1500/ об/мин, правый/левый</u>	4	1	0,55 кВт	1500 об/мин.		АИР71А4	2100-4400 м³/час	214-480 Па	56 кг.
<u>Вентилятор ВР 86-77 №4 исп. 1 с эл. дв.: 0,75 кВт 1500/ об/мин, правый/левый</u>	4	1	0,75 кВт	1500 об/мин.		АИР71В4	2200-4500 м³/час	200-500 Па	57 кг.
<u>Вентилятор ВР 86-77 №4 исп. 1 с эл. дв.: 1,1 кВт 1500/ об/мин, правый/левый</u>	4	1	1,10 кВт	1500 об/мин.		АИР80А4	2410-4510 м³/час	210-530 Па	59 кг.
<u>Вентилятор ВР 86-77 №4 исп. 1 с эл. дв.: 4,0 кВт 3000/ об/мин, правый/левый</u>	4	1	4,00 кВт	3000 об/мин.		АИР100S2	2800-7500 м³/час	1245-2060 Па	74 кг.
<u>Вентилятор ВР 86-77 №4 исп. 1 с эл. дв.: 5,5 кВт 3000/ об/мин, правый/левый</u>	4	1	5,50 кВт	3000 об/мин.		АИР100L2	4300-8300 м³/час	1250-2200 Па	79 кг.
<u>Вентилятор ВР 86-77 №5 исп. 1 с эл. дв.: 0,55 кВт 1000/ об/мин, правый/левый</u>	5	1	0,55 кВт	1000 об/мин.		АИР71В6	2750-4100 м³/час	215-340 Па	74 кг.
<u>Вентилятор ВР 86-77 №5 исп. 1 с эл. дв.: 0,75 кВт 1000/ об/мин, правый/левый</u>	5	1	0,75 кВт	1000 об/мин.		АИР80А6	3000-5615 м³/час	225-405 Па	76 кг.
<u>Вентилятор ВР 86-77 №5 исп. 1 с эл. дв.: 1,1 кВт 1000/ об/мин, правый/левый</u>	5	1	1,10 кВт	1000 об/мин.		АИР80В6	3080-5700 м³/час	315-460 Па	80 кг.
<u>Вентилятор ВР 86-77 №5 исп. 1 с эл. дв.: 2,2 кВт 1000/ об/мин, правый/левый</u>	5	1	2,20 кВт	1000 об/мин.		АИР100L6	3100-5700 м³/час	320-470 Па	92 кг.
<u>Вентилятор ВР 86-77 №5 исп.</u>	5	1	1,10 кВт	1500 об/мин.		АИР80А4	2550-7950 м³/час	271-900 Па	76 кг.

	№ вент.	Исполне- ние (схема)	Мощность двигателя	Обороты двигателя	Обороты раб. колеса	Типоразмер дв-ля	Производи- тельность	Полное давление	Масса
<u>1 с эл. дв.: 1,1 кВт 1500/ об/мин, правый/левый</u>									
<u>Вентилятор ВР 86-77 №5 исп. 1 с эл. дв.: 1,5 кВт 1500/ об/мин, правый/левый</u>	5	1	1,50 кВт	1500 об/мин.		АИР80В4	2600-8110 м³/час	300-950 Па	78 кг.
<u>Вентилятор ВР 86-77 №5 исп. 1 с эл. дв.: 2,2 кВт 1500/ об/мин, правый/левый</u>	5	1	2,20 кВт	1500 об/мин.		АИР90Л4	2600-8500 м³/час	400-960 Па	79 кг.
<u>Вентилятор ВР 86-77 №5 исп. 1 с эл. дв.: 3,0 кВт 1500/ об/мин, правый/левый</u>	5	1	3,00 кВт	1500 об/мин.		АИР100S4	2605-9200 м³/час	470-980 Па	88 кг.
<u>Вентилятор ВР 86-77 №5 исп. 1 с эл. дв.: 4,0 кВт 1500/ об/мин, правый/левый</u>	5	1	4,00 кВт	1500 об/мин.		АИР100Л4	2605-9250 м³/час	650-1000 Па	94 кг.
<u>Вентилятор ВР 86-77 №6,3 исп. 1 с эл. дв.: 1,1 кВт 1000/ об/мин, правый/левый</u>	6,3	1	1,10 кВт	1000 об/мин.		АИР80В6	4700-8300 м³/час	350-380 Па	143 кг.
<u>Вентилятор ВР 86-77 №6,3 исп. 1 с эл. дв.: 1,5 кВт 1000/ об/мин, правый/левый</u>	6,3	1	1,50 кВт	1000 об/мин.		АИР90Л6	4800-10000 м³/час	350-470 Па	146 кг.
<u>Вентилятор ВР 86-77 №6,3 исп. 1 с эл. дв.: 2,2 кВт 1000/ об/мин, правый/левый</u>	6,3	1	2,20 кВт	1000 об/мин.		АИР100Л6	4990-11800 м³/час	360-640 Па	155 кг.
<u>Вентилятор ВР 86-77 №6,3 исп. 1 с эл. дв.: 3,0 кВт 1000/ об/мин, правый/левый</u>	6,3	1	3,00 кВт	1000 об/мин.		А112МА6	6200-12000 м³/час	530-750 Па	161 кг.
<u>Вентилятор ВР 86-77 №6,3 исп. 1 с эл. дв.: 4,0 кВт 1500/ об/мин, правый/левый</u>	6,3	1	4,00 кВт	1500 об/мин.		АИР100Л4	8530-15260 м³/час	300-1095 Па	157 кг.
<u>Вентилятор ВР 86-77 №6,3 исп. 1 с эл. дв.: 5,5 кВт 1500/ об/мин, правый/левый</u>	6,3	1	5,50 кВт	1500 об/мин.		АИР112М4	8600-17000 м³/час	400-1220 Па	166 кг.
<u>Вентилятор ВР 86-77 №6,3 исп. 1 с эл. дв.: 7,5 кВт 1500/ об/мин, правый/левый</u>	6,3	1	7,50 кВт	1500 об/мин.		АИР132S4	8880-18700 м³/час	430-1465 Па	197 кг.

	№ вент.	Исполне- ние (схема)	Мощность двигателя	Обороты двигателя	Обороты раб. колеса	Типоразмер дв-ля	Производи- тельность	Полное давление	Масса
<u>об/мин, правый/левый</u>									
<u>Вентилятор ВР 86-77 №6,3 исп. 1 с эл. дв.: 11,0 кВт 1500/ об/мин, правый/левый</u>	6,3	1	11,00 кВт	1500 об/мин.		АИРМ132М4	9200-19800 м³/час	700-1550 Па	211 кг.
<u>Вентилятор ВР 86-77 №8 исп. 1 с эл. дв.: 3,0 кВт 750/ об/мин, правый/левый</u>	8	1	3,00 кВт	750 об/мин.		5А112МВ8	7500-10600 м³/час	500-650 Па	277 кг.
<u>Вентилятор ВР 86-77 №8 исп. 1 с эл. дв.: 4,0 кВт 750/ об/мин, правый/левый</u>	8	1	4,00 кВт	750 об/мин.		АИРМ132S8	7500-10900 м³/час	400-650 Па	294 кг.
<u>Вентилятор ВР 86-77 №8 исп. 1 с эл. дв.: 5,5 кВт 750/ об/мин, правый/левый</u>	8	1	5,50 кВт	750 об/мин.		АИРМ132М8	7550-11800 м³/час	380-690 Па	307 кг.
<u>Вентилятор ВР 86-77 №8 исп. 1 с эл. дв.: 4,0 кВт 1000/ об/мин, правый/левый</u>	8	1	4,00 кВт	1000 об/мин.		АИР112МВ6	9500-17000 м³/час	270-740 Па	264 кг.
<u>Вентилятор ВР 86-77 №8 исп. 1 с эл. дв.: 5,5 кВт 1000/ об/мин, правый/левый</u>	8	1	5,50 кВт	1000 об/мин.		АИР132S6	9600-21490 м³/час	290-1045 Па	294 кг.
<u>Вентилятор ВР 86-77 №8 исп. 1 с эл. дв.: 7,5 кВт 1000/ об/мин, правый/левый</u>	8	1	7,50 кВт	1000 об/мин.		АИР132М6	12000-23000 м³/час	580-1150 Па	307 кг.
<u>Вентилятор ВР 86-77 №8 исп. 1 с эл. дв.: 11,0 кВт 1000/ об/мин, правый/левый</u>	8	1	11,00 кВт	1000 об/мин.		АИР160S6	13000-24000 м³/час	700-1280 Па	350 кг.
<u>Вентилятор ВР 86-77 №8 исп. 1 с эл. дв.: 18,5 кВт 1500/ об/мин, правый/левый</u>	8	1	18,50 кВт	1500 об/мин.		5А160М4	15000-31000 м³/час	1000-1900 Па	375 кг.
<u>Вентилятор ВР 86-77 №8 исп. 1 с эл. дв.: 22,0 кВт 1500/ об/мин, правый/левый</u>	8	1	22,00 кВт	1500 об/мин.		АИР180S4	15100-32000 м³/час	1050-1950 Па	395 кг.
<u>Вентилятор ВР 86-77 №8 исп. 5 с эл. дв.: 5,5 кВт 750/960(960) об/мин,</u>	8	5	5,50 кВт	750 об/мин.	960(960) об/мин.	АИРМ132М8	9900-19600 м³/час	450-1000 Па	457 кг.

	№ вент.	Исполне- ние (схема)	Мощность двигателя	Обороты двигателя	Обороты раб. колеса	Типоразмер дв-ля	Производи- тельность	Полное давление	Масса
<u>правый/левый</u>									
<u>Вентилятор ВР 86-77 №8 исп. 5 с эл. дв.: 7,5 кВт 750/960(1120) об/мин, правый/левый</u>	8	5	7,50 кВт	750 об/мин.	960(1120) об/мин.	АИРМ132М6	11000-23000 м³/час	550-1300 Па	457 кг.
<u>Вентилятор ВР 86-77 №8 исп. 5 с эл. дв.: 11,0 кВт 750/1000(1280) об/мин, правый/левый</u>	8	5	11,00 кВт	750 об/мин.	1000(1280) об/мин.	АИР160S6	12000-24500 м³/час	750-1450 Па	500 кг.
<u>Вентилятор ВР 86-77 №10 исп. 1 с эл. дв.: 5,5 кВт 750/ об/мин, правый/левый</u>	10	1	5,50 кВт	750 об/мин.		АИРМ132М8	14000-26850 м³/час	400-730 Па	437 кг.
<u>Вентилятор ВР 86-77 №10 исп. 1 с эл. дв.: 7,5 кВт 750/ об/мин, правый/левый</u>	10	1	7,50 кВт	750 об/мин.		АИР160S8	14500-27260 м³/час	550-800 Па	480 кг.
<u>Вентилятор ВР 86-77 №10 исп. 1 с эл. дв.: 11,0 кВт 750/ об/мин, правый/левый</u>	10	1	11,00 кВт	750 об/мин.		АИР160М8	14600-30200 м³/час	600-820 Па	505 кг.
<u>Вентилятор ВР 86-77 №10 исп. 1 с эл. дв.: 15,0 кВт 750/ об/мин, правый/левый</u>	10	1	15,00 кВт	750 об/мин.		АИР180М8	15300-30700 м³/час	600-820 Па	535 кг.
<u>Вентилятор ВР 86-77 №10 исп. 1 с эл. дв.: 22,0 кВт 750/ об/мин, правый/левый</u>	10	1	22,00 кВт	750 об/мин.		5А200L8	16000-31200 м³/час	600-820 Па	605 кг.
<u>Вентилятор ВР 86-77 №10 исп. 1 с эл. дв.: 11,0 кВт 1000/ об/мин, правый/левый</u>	10	1	11,00 кВт	1000 об/мин.		5А160S6	22000-39000 м³/час	420-1050 Па	489 кг.
<u>Вентилятор ВР 86-77 №10 исп. 1 с эл. дв.: 15,0 кВт 1000/ об/мин, правый/левый</u>	10	1	15,00 кВт	1000 об/мин.		АИР160М6	22800-39900 м³/час	450-1100 Па	510 кг.
<u>Вентилятор ВР 86-77 №10 исп. 1 с эл. дв.: 18,5 кВт 1000/ об/мин, правый/левый</u>	10	1	18,50 кВт	1000 об/мин.		АИР180М6	23000-41000 м³/час	800-1300 Па	535 кг.
<u>Вентилятор ВР 86-77 №10</u>	10	1	22,00 кВт	1000 об/мин.		5А200М6	23000-41900 м³/час	1000-1400 Па	588 кг.

	№ вент.	Исполне- ние (схема)	Мощность двигателя	Обороты двигателя	Обороты раб. колеса	Типоразмер дв-ля	Производи- тельность	Полное давление	Масса
<u>исп. 1 с эл. дв.: 22,0 кВт 1000/ об/мин, правый/левый</u>									
<u>Вентилятор ВР 86-77 №10 исп. 5 с эл. дв.: 5,5 кВт 1000/960(620) об/мин, правый/левый</u>	10	5	5,50 кВт	1000 об/мин.	960(620) об/мин.	АИР132S6	27600-32100 м³/час	100-110 Па	559 кг.
<u>Вентилятор ВР 86-77 №10 исп. 5 с эл. дв.: 7,5 кВт 1000/960(700) об/мин, правый/левый</u>	10	5	7,50 кВт	1000 об/мин.	960(700) об/мин.	5А132М6	27600-33000 м³/час	440-690 Па	588 кг.
<u>Вентилятор ВР 86-77 №10 исп. 5 с эл. дв.: 11 кВт 1000/970(770) об/мин, правый/левый</u>	10	5	11,00 кВт	1000 об/мин.	970(770) об/мин.	АИР160S6	28000-34000 м³/час	700-810 Па	631 кг.
<u>Вентилятор ВР 86-77 №10 исп. 5 с эл. дв.: 15 кВт 1000/975(850) об/мин, правый/левый</u>	10	5	15,00 кВт	1000 об/мин.	975(850) об/мин.	АИР160М6	28000-37000 м³/час	850-1000 Па	671 кг.
<u>Вентилятор ВР 86-77 №10 исп. 5 с эл. дв.: 18,5 кВт 1000/975(1050) об/мин, правый/левый</u>	10	5	18,50 кВт	1000 об/мин.	975(1050) об/мин.	АИР180М6	28600-42000 м³/час	900-1300 Па	706 кг.
<u>Вентилятор ВР 86-77 №10 исп. 5 с эл. дв.: 22 кВт 1500/1465(1500) об/мин, правый/левый</u>	10	5	22,00 кВт	1500 об/мин.	1465(1500) об/мин.	АИР180S4	29000-44000 м³/час	1000-1450 Па	696 кг.
<u>Вентилятор ВР 86-77 №12,5 исп. 1 с эл. дв.: 15 кВт 750/ об/мин, правый/левый</u>	12,5	1	15,00 кВт	750 об/мин.		АИР180М8	26000-32000 м³/час	600-980 Па	663 кг.
<u>Вентилятор ВР 86-77 №12,5 исп. 1 с эл. дв.: 18,5 кВт 750/ об/мин, правый/левый</u>	12,5	1	18,50 кВт	750 об/мин.		5А200М8	29700-34100 м³/час	1250-1300 Па	730 кг.
<u>Вентилятор ВР 86-77 №12,5 исп. 1 с эл. дв.: 22 кВт 750/ об/мин, правый/левый</u>	12,5	1	22,00 кВт	750 об/мин.		5А200L8	30000-45000 м³/час	1200-1275 Па	745 кг.

	№ вент.	Исполне- ние (схема)	Мощность двигателя	Обороты двигателя	Обороты раб. колеса	Типоразмер дв-ля	Производи- тельность	Полное давление	Масса
<u>Вентилятор ВР 86-77 №12,5</u> <u>исп. 1 с эл. дв.: 30 кВт 750/</u> <u>об/мин, правый/левый</u>	12,5	1	30,00 кВт	750 об/мин.		5A225M8	30380-60000 м³/час	1000-1280 Па	802 кг.
<u>Вентилятор ВР 86-77 №12,5</u> <u>исп. 1 с эл. дв.: 37 кВт 750/</u> <u>об/мин, правый/левый</u>	12,5	1	37,00 кВт	750 об/мин.		5AM250S8	30650-61000 м³/час	1000-1300 Па	895 кг.
<u>Вентилятор ВР 86-77 №12,5</u> <u>исп. 5 с эл. дв.: 7,5 кВт</u> <u>750/725(535) об/мин,</u> <u>правый/левый</u>	12,5	5	7,50 кВт	750 об/мин.	725(535) об/мин.	AIP160S8	20000-43000 м³/час	300-660 Па	1015 кг.
<u>Вентилятор ВР 86-77 №12,5</u> <u>исп. 5 с эл. дв.: 11 кВт</u> <u>750/725(580) об/мин,</u> <u>правый/левый</u>	12,5	5	11,00 кВт	750 об/мин.	725(580) об/мин.	AIP160M8	22000-45000 м³/час	250-700 Па	1040 кг.
<u>Вентилятор ВР 86-77 №12,5</u> <u>исп. 5 с эл. дв.: 15 кВт</u> <u>750/730(650) об/мин,</u> <u>правый/левый</u>	12,5	5	15,00 кВт	750 об/мин.	730(650) об/мин.	AIP180M8	25000-52500 м³/час	700-900 Па	1080 кг.
<u>Вентилятор ВР 86-77 №12,5</u> <u>исп. 5 с эл. дв.: 18,5 кВт</u> <u>750/730(685) об/мин,</u> <u>правый/левый</u>	12,5	5	18,50 кВт	750 об/мин.	730(685) об/мин.	5A200M8	27000-57000 м³/час	850-1150 Па	1135 кг.
<u>Вентилятор ВР 86-77 №12,5</u> <u>исп. 5 с эл. дв.: 22 кВт</u> <u>750/730(755) об/мин,</u> <u>правый/левый</u>	12,5	5	22,00 кВт	750 об/мин.	730(755) об/мин.	5A200L8	28000-60000 м³/час	1000-1300 Па	1150 кг.
<u>Вентилятор ВР 86-77 №12,5</u> <u>исп. 5 с эл. дв.: 30 кВт</u> <u>1000/980(800) об/мин,</u> <u>правый/левый</u>	12,5	5	30,00 кВт	1000 об/мин.	980(800) об/мин.	5A200L6	31000-64500 м³/час	1100-1400 Па	1128 кг.
<u>Вентилятор ВР 86-77 №14</u> <u>исп. 1 с эл. дв.: 45 кВт 750/</u> <u>об/мин, правый/левый</u>	14	1	45,00 кВт	750 об/мин.		5AM250M8	48000-61000 м³/час	1950-2080 Па	1630 кг.
<u>Вентилятор ВР 86-77 №14</u> <u>исп. 1 с эл. дв.: 55 кВт 750/</u>	14	1	55,00 кВт	750 об/мин.		5AM280S8	48000- 100000 м³/час	1100-2080 Па	1925 кг.

	№ вент.	Исполне- ние (схема)	Мощность двигателя	Обороты двигателя	Обороты раб. колеса	Типоразмер дв-ля	Производи- тельность	Полное давление	Масса
<u>об/мин, правый/левый</u>									
<u>Вентилятор ВР 86-77 №16</u> <u>исп. 5 с эл. дв.: 11 кВт</u> <u>750/725(400) об/мин,</u> <u>правый/левый</u>	16	5	11,00 кВт	750 об/мин.	725(400) об/мин.	АИР160М8	27600-58500 м³/час	380-450 Па	2850 кг.
<u>Вентилятор ВР 86-77 №16</u> <u>исп. 5 с эл. дв.: 15 кВт</u> <u>750/730(440) об/мин,</u> <u>правый/левый</u>	16	5	15,00 кВт	750 об/мин.	730(440) об/мин.	АИР180М8	27600-66400 м³/час	400-500 Па	2880 кг.
<u>Вентилятор ВР 86-77 №16</u> <u>исп. 5 с эл. дв.: 18,5 кВт</u> <u>750/730(480) об/мин,</u> <u>правый/левый</u>	16	5	18,50 кВт	750 об/мин.	730(480) об/мин.	5А200М8	34600-70400 м³/час	500-700 Па	2935 кг.
<u>Вентилятор ВР 86-77 №16</u> <u>исп. 5 с эл. дв.: 22 кВт</u> <u>750/730(500) об/мин,</u> <u>правый/левый</u>	16	5	22,00 кВт	750 об/мин.	730(500) об/мин.	5А200L8	37700-78200 м³/час	600-850 Па	2950 кг.
<u>Вентилятор ВР 86-77 №16</u> <u>исп. 5 с эл. дв.: 30 кВт</u> <u>750/750(550) об/мин,</u> <u>правый/левый</u>	16	5	30,00 кВт	750 об/мин.	750(550) об/мин.	5А225М8	50000-95000 м³/час	690-1200 Па	3007 кг.
<u>Вентилятор ВР 86-77 №16</u> <u>исп. 5 с эл. дв.: 37 кВт</u> <u>750/750(600) об/мин,</u> <u>правый/левый</u>	16	5	37,00 кВт	750 об/мин.	750(600) об/мин.	5АМ250S8	48000-97500 м³/час	900-1280 Па	3100 кг.
<u>Вентилятор ВР 86-77 №16</u> <u>исп. 5 с эл. дв.: 45 кВт</u> <u>750/735(600) об/мин,</u> <u>правый/левый</u>	16	5	45,00 кВт	750 об/мин.	735(600) об/мин.	А250М8	48300-98000 м³/час	900-1285 Па	3110 кг.
<u>Вентилятор ВР 86-77 №16</u> <u>исп. 5 с эл. дв.: 55 кВт</u> <u>750/735(650) об/мин,</u> <u>правый/левый</u>	16	5	55,00 кВт	750 об/мин.	735(650) об/мин.	А280S8	54000- 108000 м³/час	1100-1450 Па	3320 кг.
<u>Вентилятор ВР 86-77 №16</u> <u>исп. 5 с эл. дв.: 75 кВт</u>	16	5	75,00 кВт	750 об/мин.	735(670) об/мин.	А280М8	56000- 116000 м³/час	1325-1750 Па	3354 кг.

	№ вент.	Исполне- ние (схема)	Мощность двигателя	Обороты двигателя	Обороты раб. колеса	Типоразмер дв-ля	Производи- тельность	Полное давление	Масса
<u>750/735(670) об/мин. правый/левый</u>									
<u>Вентилятор ВР 86-77 №20 исп. 5 с эл. дв.: 45 кВт 750/735(420) об/мин. правый/левый</u>	20	5	45,00 кВт	750 об/мин.	735(420) об/мин.	A250M8	75600- 157000 м³/час	580-1100 Па	5410 кг.
<u>Вентилятор ВР 86-77 №20 исп. 5 с эл. дв.: 55 кВт 750/735(465) об/мин. правый/левый</u>	20	5	55,00 кВт	750 об/мин.	735(465) об/мин.	A280S8	83700- 190000 м³/час	830-1350 Па	5620 кг.
<u>Вентилятор ВР 86-77 №20 исп. 5 с эл. дв.: 75 кВт 750/735(500) об/мин. правый/левый</u>	20	5	75,00 кВт	750 об/мин.	735(500) об/мин.	A280M8	90000- 196000 м³/час	875-1560 Па	5654 кг.
<u>Вентилятор ВР 86-77 №20 исп. 5 с эл. дв.: 110 кВт 1000/550 об/мин. правый/левый</u>	20	5	110,00 кВт	1000 об/мин.	550 об/мин.	5AM315S6	100000- 210000 м³/час	1000-1800 Па	5940 кг.
<u>Вентилятор ВР 86-77 №20 исп. 5 с эл. дв.: 160 кВт 1000/700 об/мин. правый/левый</u>	20	5	160,00 кВт	1000 об/мин.	700 об/мин.	AIP355S6	150000- 270000 м³/час	1300-2000 Па	6280 кг.

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Единый адрес: pst@nt-rt.ru | <http://www.promvents.nt-rt.ru>